



Používají se jako jádra laděných obvodů, tlumivek, transformátorů atd. Z elektromagnetických parametrů se zaručuje cívková permeabilita a činitel jakosti v dané cívice.

Vyráběné typy:

Ø D (mm)	l (mm)	Materiál	Hmotn. (g)	Objednací číslo JK
1±0,2	5-0,5	H 11	0,032	205512 302000
1±0,2	8-0,5	H 11	0,05	205512 302001
1,6±0,3	10-0,6	H 11	0,08	205512 302002
1,6-0,3	16-1	H 11	0,128	205512 302003
1,6±0,15	16 ⁺¹ / _{-0,5}	N 1	0,14	205534 302015
1,6±0,15	8±0,5	N 1	0,07	205534 302016
1,6±0,15	10±0,5	N 1	0,085	205534 302019
1,6±0,15	12±0,5	N 1	0,1	205534 302020
2 ^{+0,1} / _{-0,05}	4,5±0,3	N 05	0,056	205533 302004
2 ^{+0,1} / _{-0,05}	4,5±0,3	N 02	0,056	205532 302004
2±0,2	16±1	H 11	0,2	205512 302005
2±0,2	32±1	H 11	0,4	205512 302006
2,3-0,2	12±0,5	N 01 P	0,35	205536 302021
2,5-0,4	10-0,6	H 11	0,187	205512 302007
2,5±0,2	16 ⁺¹ / _{-0,5}	N 1	0,3	205534 302008
2,5-0,4	16-1	H 11	0,3	205512 302009
2,5-0,4	25-1,5	H 11	0,45	205512 302010
2,5-0,4	32-2	H 11	0,58	205512 302011
2,5-0,4	40-2,5	N 2	0,74	205535 302012
2,5-1,4	40-2,5	H 11	0,74	205512 302012
2,8 ^{+0,1} / _{-0,3}	11±0,5	H 11	0,26	205512 302100
2,8 ^{+0,1} / _{-0,3}	20±1	H 11	0,49	205512 302101

Ø D (mm)	l (mm)	Materiál	Hmotn. (g)	Objednací číslo JK
2,8 ^{+0,1} / _{-0,3}	38±1	H 11	0,92	205512 302102
4-0,4	10-0,6	H 11	0,45	205512 302103
4-0,4	16-1	H 11	0,7	205512 302104
4-0,4	25-1,5	H 11	1,1	205512 302105
4-0,4	32-2	H 11	1,4	205512 302106
4-0,4	40-2,5	H 11	1,7	205512 302107
4-0,3	40±0,5	N 2	1,6	205535 302116
4-0,4	20±1	N 2	0,85	205535 402121
4,8-0,5	27±1	H 11	1,7	205512 302200
5-0,1	25±1	H 11	2,2	205512 302207
5,4-0,1	25±0,5	N 2	2,5	205535 302209
6-0,4	25-1,5	H 11	2,6	205512 302202
6-0,4	32-2	H 11	3,3	205512 302203
6-0,4	40-2,5	H 11	4,3	205512 302204
6-0,4	50-3	H 11	4,9	205512 302205
6-0,4	63-3,5	H 11	6,3	205512 302206
8-0,5	25-1,5	H 11	5	205512 302301
8-0,5	32-2	H 11	6,3	205512 302302
8-0,5	40-2,5	H 11	7,8	205512 302303
8-0,5	50-3	H 11	9,8	205512 302304
8-0,5	63-3,5	H 11	12	205512 302305