

2 JEDNOPÓLOVÉ ŘADOVÉ SVORKY RSA PE

- Provozní teplota $-40 \div +105^{\circ}\text{C}$
- Rozsah jmenovitých průřezů: $2,5 \div 70 \text{ mm}^2$
- Materiál pouzdra: Polyamid PA, hořlavost V0 bez halogenů
- Montáž: lišty TH 35
- Barevné provedení – zeleno-žlutá
- Svorky jsou vhodné pro připojení měděných i hliníkových vodičů
- Svorky RSA PE 2,5 A ÷ RSA PEN 70 A jsou vhodné pro všechny silové rozvaděče s průřezy vodičů do 95 mm^2 , svorky RSA PE 2,5 A jsou vhodné nejen pro silové, ale také pro automatizační obvody
- Svorky jsou vodivě spojeny s TH lištou
- Možnost popisu pomocí označovacích pásek



	Schéma	Impulsní napětí U_{imp} [kV]	Krátkodobý výdržný proud [A]	Jmenovitý průřez [mm ²]
RSA PE 2,5 A		4	300	2,5
RSA PE 4 A			480	4
RS PE 4			480	4
RSA PE 6 A			720	6
RSA PE 10 A			1200	10
RSA PE 16 A			1920	16
RSA PE 35 A			4200	35
RSA PEN 70 A		3,5	8400	70



Objednávání popisů pro svorky RSA, RSA PE

Popis průběžných označovacích pásek určených pro svorky řady RSA a RS lze objednat přímo u dodavatele na zakázku. Popis je limitován pouze šíří svorky, resp. délkou pásku. U děleného i neděleného pásku se jedním kusem rozumí jedno popisové místo dané svorky.

Pro zákazníky, kteří chtějí v maximální míře snížit své náklady při zachování nejvyšší kvality služeb je určen on-line objednávkový systém popisů. On-line objednávkový systém je k dispozici na firemních stránkách www.elektrobecov.cz, který je zpřístupněn po zaregistrování. Rozhraní pro vlastní objednávání bylo přizpůsobeno zákaznickým potřebám v souladu s požadavkem na jednoduchost, spolehlivost a zejména praktičnost. Uživatel není nucen k žádné instalaci. Při objednávání se postupuje jednoduše krok za krokem jako při běžném elektronickém nákupu.

Druhou možností objednání je zadat požadovaný popis do emailu (odbyt@elektrobecov.cz), kde je ale nutné vyspecifikovat velikost svorky, směr popisu i případné specifické znaky.

