

C6612

Elektrolyt-Kondensatoren, axiale Anschlüsse, isoliert
gegurtet und lose

Serien: ELM, EBM, EGM

Nennspannung: 25 V DC



Technische Daten

CEUF	C_N [μF]	U_N [V=]	$\tan \delta$	R_{ESR} [Ω]	Z [Ω]	I_{eff} [mA]	Serie
0047FA	47	25	0,14	4,8	2,6	80	ELM
0100FA	100	25	0,14	2,3	1,2	150	EBM
0220FA	220	25	0,14	1,0	0,55	250	EBM
0470FA	470	25	0,14	0,48	0,26	450	EBM
1000FA	1000	25	0,14	0,22	0,13	650	EBM
2200FA	2200	25	0,16	0,125	0,075	1200	EBM
4700FA	4700	25	0,17	0,065	<0,05	2100	EGM

C_N = Nennkapazität, U_N = Nennspannung DC, $\tan \delta$ = Verlustfaktor (100 Hz, 20 °C), R_{ESR} = äquivalenter Serienwiderstand (100 Hz, 20 °C), Z = Scheinwiderstand (10 kHz, 20 °C), I_{eff} = zulässiger Wechselstrom (100 Hz, 85 °C)

Abmessungen, Lieferform

CEUF	D [mm]	L [mm]	Ø d [mm]	A [mm]	C [mm]	Lieferform
0047FA	4,5	11	0,6	15	23	gegurtet
0100FA	6,0	10	0,6	15	23	gegurtet
0220FA	6,5	18	0,8	25	23	gegurtet
0470FA	10,0	18	0,8	25	23	gegurtet
1000FA	12,0	25	0,8	30	40 ⁻⁵	lose
2200FA	16,0	30	0,8	35	40 ⁻⁵	lose
4700FA	18,0	40	0,8	45	40 ⁻⁵	lose


Lieferangaben

Mindestabnahme 47 ... 1000 μF: 1 VPE = 50 Stück
2200 ... 4700 μF: 1 VPE = 25 Stück

C 66 12 Elektrolyt-Kondensatoren axial 25V 20%

Artikel	Artikelbezeichnung
CEUF0047FA	Elko-ax-ELM 4,5x11 47/25 Gurt
CEUF0100FA	Elko-ax-EBM 6x10 100/25 Gurt
CEUF0220FA	Elko-ax-EBM 6,5x18 220/25 Gurt
CEUF0470FA	Elko-ax-EBM 10x18 470/25 Gurt
CEUF1000FA	Elko-ax-EBM 12x25 1000/25
CEUF2200FA	Elko-ax-EGM 16x30 2200/25
CEUF4700FA	Elko-ax-EGM 18x40 4700/25

CEUF_FA



gegurtete Ausführung: C = freie Drahtlänge

