

Transformatoren

D7720

Kleintransformatoren, 3 VA, nicht kurzschlußfest
Kern: EI38
Hersteller: Lendermann

Aufbau

Einbautrafos auf Zweikammerspulenkörper gewickelt, vakuumvergossen, Anschlüsse für Leiterplatten

Elektrische Daten

Primärspannung (50/60 Hz): 220 V AC
Kernschnitt: EI38
Nennleistung (T40/E)¹⁾: 3,0 VA
Kurzschlußfestigkeit: nicht kurzschlußfest
Temperaturbeständigkeitsklasse: T40/E
¹⁾ unter Berücksichtigung der angegebenen Temperaturbeständigkeitsklasse

Abmessungen

B x T x H: 38,8 x 33,1 x 28,1 mm
Abstand zwischen Primär- und Sekundär-Lötstiften: 27,5 mm
Abstand zwischen 2 Lötstiften: 5/10/20 mm

Approbationen



Hinweis

1997 werden die Trafos auch mit 230 V angeboten.

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 1 Stück
Andere Typen auf Anfrage ab 200 Stück lieferbar, Lieferzeit ca. 6 Wochen.

D7722

Kleintransformatoren, 4,5 VA, nicht kurzschlußfest
Kern: EI42
Hersteller: Lendermann

Aufbau

Einbautrafos auf Zweikammerspulenkörper gewickelt, vakuumvergossen, Anschlüsse für Leiterplatten

Elektrische Daten

Primärspannung (50/60 Hz): 220 V AC
Kernschnitt: EI42
Nennleistung (T40/E)¹⁾: 4,5 VA
Kurzschlußfestigkeit: nicht kurzschlußfest
Temperaturbeständigkeitsklasse: T40/E
¹⁾ unter Berücksichtigung der angegebenen Temperaturbeständigkeitsklasse

Abmessungen

B x T x H: 43,8 x 36,8 x 32,5 mm
Abstand zwischen Primär- und Sekundär-Lötstiften: 25 mm
Abstand zwischen 2 Lötstiften: 5/15/25 mm

Approbationen

aüßer WL606-1, WL607,5-2



Hinweis

1997 werden die Trafos auch mit 230 V angeboten.

Lieferangaben



Mindestabnahme: 1 VPE = 1 Stück
Andere Typen auf Anfrage ab 200 Stück lieferbar, Lieferzeit ca. 6 Wochen.

D 77 20 Transformatoren EI38 3VA 220V


Artikel	Artikelbezeichnung	PE	ab 1	ab 20	ab 50
WL506-1	Trafo 3VA 6V 500mA	E	5,81	4,52	3,75
WL509-1	Trafo 3VA 9V 330mA	E	5,81	4,52	3,75
WL512-1	Trafo 3VA 12V 250mA	E	5,81	4,52	3,75
WL515-1	Trafo 3VA 15V 200mA	E	5,81	4,52	3,75
WL518-1	Trafo 3VA 18V 170mA	E	5,81	4,52	3,75
WL504,5-2	Trafo 3VA 2x4,5V 2x330mA	E	6,25	4,86	4,03
WL506-2	Trafo 3VA 2x6V 2x250mA	E	6,25	4,86	4,03
WL507,5-2	Trafo 3VA 2x7,5V 2x200mA	E	6,25	4,86	4,03
WL509-2	Trafo 3VA 2x9V 2x170mA	E	6,25	4,86	4,03
WL512-2	Trafo 3VA 2x12V 2x120mA	E	6,25	4,86	4,03
WL515-2	Trafo 3VA 2x15V 2x100mA	E	6,25	4,86	4,03

Warengruppenrabatt: D 77 2_

WL507-2




Stiftabstände



Anschlußbelegung

Ansicht Lötseite, o = Pin nicht vorhanden
1 - 5 primär, 220V
7 - 9 sekundär (eine Wicklung)
6 - 7 und 9 - 10 sekundär (zwei Wicklungen)





D 77 22 Transformatoren EI42 4,5VA 220V


Artikel	Artikelbezeichnung	PE	ab 1	ab 20	ab 50
WL606-1	Trafo 4,5VA 6V 750mA	E	7,06	5,49	4,55
WL609-1	Trafo 4,5VA 9V 500mA	E	7,06	5,49	4,55
WL612-1	Trafo 4,5VA 12V 375mA	E	7,06	5,49	4,55
WL615-1	Trafo 4,5VA 15V 300mA	E	7,06	5,49	4,55
WL618-1	Trafo 4,5VA 18V 250mA	E	7,06	5,49	4,55
WL606-2	Trafo 4,5VA 2x6V 2x370mA	E	7,36	5,73	4,74
WL607,5-2	Trafo 4,5VA 2x7,5V 2x300mA	E	7,36	5,73	4,74
WL609-2	Trafo 4,5VA 2x9V 2x250mA	E	7,36	5,73	4,74
WL612-2	Trafo 4,5VA 2x12V 2x187mA	E	7,36	5,73	4,74
WL615-2	Trafo 4,5VA 2x15V 2x150mA	E	7,36	5,73	4,74

Warengruppenrabatt: D 77 2_

WL612-2



Stiftabstände



Anschlußbelegung

Ansicht Lötseite, o = Pin nicht vorhanden
1 - 5 primär, 220V
7 - 9 sekundär (eine Wicklung)
6 - 7 und 9 - 10 sekundär (zwei Wicklungen)

