

G1146

Mikrofonkabel / Steuerkabel, koaxialer Aufbau,
PVC-isoliert,



Aufbau

Kupferlitze verzinkt, graue PVC-Isolierhülle, Schirm aus verzinttem
Kupferdrahtgeflecht.

Technische Daten

Type	Ader- querschnitt [mm ²]	Ader- aufbau	Außen- Ø [mm]	R _{Leiter} ¹⁾ [Ω/km]	R _I ²⁾ [MΩxkm]
MY108	1 x 0,08	10 x 0,1 R ³⁾	2,9	235	10 ⁴
MY208	2 x 0,08	2 x 10 x 0,1 F ⁴⁾	2,3 x 5	235	10 ⁴
MY209	2 x 0,08	2 x 10 x 0,1 R ³⁾	3	235	10 ⁴
MY214	2 x 0,14	2 x 18 x 0,1 F ⁴⁾	2,8 x 5,5	148	10 ⁴
MY408	4 x 0,08	2 x 10 x 0,1 R ³⁾	5	235	10 ⁴

¹⁾ = Leiterwiderstand, max., ²⁾ = Isolationswiderstand, min., ³⁾ R = Rundkabel,

⁴⁾ F = Zwillingsleitung, flach

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 100-m-Ring

G 11 46

Mikrofon/Steuerkabel geschirmt

Artikel	Artikelbezeichnung
MY108	Mikro-Kabel 1x0,08 grau
MY208	Mikro-Kabel 2x0,08 flach
MY209	Mikro-Kabel 2x0,08 rund
MY214	Mikro-Kabel 2x0,14 flach
MY408	Mikro-Kabel 4x0,08 rund

MY108



MY208, MY214



MY209, MY408

