

MULTISTECKERSYSTEM MIDI

Stiftleisten mit Einlötfstiften, Rastermaß 5,08 mm

Rastermaß 5,08 mm/0.2 in, orange
250 V/4 kV/3 300 V, 10 A ① ②
12 A ①/16 A ② 300 V, 15 A ② ③




* ① VDE ② KEMA ③ CCC ④ GL BV ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Rastermaß 5,08 mm/0.2 in, orange
250 V/4 kV/3 300 V, 10 A ① ②
12 A ①/16 A ② 300 V, 15 A ② ③

* ① VDE ② KEMA ③ CCC ④ GL BV ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Rastermaß 5,08 mm/0.2 in, orange
250 V/4 kV/3 300 V, 10 A ①
12 A 300 V, 10 A ②

* ① VDE ② KEMA ③ CCC ④ GL BV ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



Polzahl	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Polzahl	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Polzahl	Bestell-Nr.
Stiftleisten mit geraden Einlötfstiften, orange,			Stiftleisten mit abgewinkelten Einlötfstiften, orange,			Aufstock-Stiftleisten mit abgewinkelten Einlötfstiften, orange,	
Einlötfstift	1 mm x 1 mm ①	1,2 mm x 1,2 mm ②	Einlötfstift	1 mm x 1 mm ①	1,2 mm x 1,2 mm ②	Einlötfstift	1 mm x 1 mm
2	231-332/001-000	231-362/001-000	2	231-532/001-000	231-562/001-000	2	232-362
3	231-333/001-000	231-363/001-000	3	231-533/001-000	231-563/001-000	3	232-363
4	231-334/001-000	231-364/001-000	4	231-534/001-000	231-564/001-000	4	232-364
5	231-335/001-000	231-365/001-000	5	231-535/001-000	231-565/001-000		
:	:	:	:	:	:	6	232-366
:	:	:	:	:	:	8	232-368
:	:	:	:	:	:	10	232-370
12	231-342/001-000	231-372/001-000	12	231-542/001-000	231-572/001-000	12	232-372
:	:	:	:	:	:		
:	:	:	:	:	:	16	232-376
:	:	:	:	:	:		
21	231-351/001-000	231-381/001-000	21	231-551/001-000	231-581/001-000		
22	231-352/001-000	231-382/001-000	22	231-552/001-000	231-582/001-000		
23	231-353/001-000	231-383/001-000	23	231-553/001-000	231-583/001-000		
24	231-354/001-000	231-384/001-000	24	231-554/001-000	231-584/001-000		
							Federleisten mit Verriegelungsklinken nicht einsetzbar.

Zubehör

	Kodierelement, aufrastbar, lichtgrau 231-129		Kodierelement, aufrastbar, lichtgrau 231-129		Kodierelement, aufrastbar, lichtgrau 231-129 zur Kodierung d. Aufst.-Stiftleisten
	Blindstück, zur Gruppenbildung, lichtgrau 231-500		Blindstück, zur Gruppenbildung, lichtgrau 231-500		Blindstück, zur Gruppenbildung, lichtgrau 231-500
			Befestigungselement, waagrecht, orange 231-393		Kodierelement, einschiebbar, lichtgrau 231-160 zur Kodierung d. „Basis“-Stiftleisten
			Schraube M 2 x 12 mit Mutter 231-195 für Befestigungselement	Achtung! Die Einlötfstifte von Aufstock-Stiftleisten mit Einlötfstiften und „Basis“-Stiftleisten (untere Ebene) sind in Linie (siehe Zeichnung unten) ③. Die Einlötfstifte von Aufstock-Stiftleisten mit Einlötfstiften und „Basis“-Federleisten (untere Ebene) sind um ein halbes Rastermaß versetzt (s. Zeichnung unten) ④.	
			Selbstschneidende Schraube, B 2,2 x 13 231-194 Befestigungsloch Ø 1,8 mm		

Abmessungen

Bohrlochdurchmesser: 1,4^{+0,1} mm (Einlötfstift 1 mm x 1 mm); 1,7^{+0,1} mm (Einlötfstift 1,2 mm x 1,2 mm)

