



PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

První standardní zapouzdření „do kapsy“ s „orientací na šířku“. Umožňuje umístit větší display do malého prostoru při zajištění příjemné obslužnosti. Design tohoto zapouzdření podporuje jak čtení znaků, tak také obsluhu.

Další inovace zapouzdření SOFT-CASE přináší mezidíl. Rozdílné barevné a materiálové provedení umožňuje individuální design a zajímavé kombinace.

VAŠE VÝHODY

Tvarování příjemné pro obsluhu. Ideální pro vývoj miniaturní elektroniky.

Jedinečná „orientace na šířku“ nabízí velkou plochu pro rozhraní s dostatečným místem pro větší display.

Tuhost a těsnost do IP 54. Mezidíl slouží jako těsnění a ochrana proti poškození při pádu (provedení TPE) a dále nabízí větší zástavný objem. Individuální barevné provedení a design na vyžádání.

Nabízíme variantu s nebo bez bateriového pouzdra na zaklapnutí, v případě potřeby zajištěné šroubkem.

Zapuštěná plocha ovládacího panelu pro umístění fóliové klávesnice.

POUŽITÍ

Dálkové ovládání rozmanitých druhů, bezdrátové či s kabelem.

Měřicí a regulační technika. Digitální řídicí technika.

Medicínská a laboratorní technika.

Periférie a interface zařízení. Komunikační technika.

MAX. ROZMĚR DESKY

SOFT-CASE	D x Š v mm	
	Spodní díl bez / s schránka na baterie	Vrchní díl
S	–	43 x 75
M	56 x 96 / 26 x 96	56 x 96
L	63 x 108 / 23 x 108	63 x 108
XL	82 x 140 / 30 x 140	82 x 140

(není brán v úvahu prolis pro upevnění)





šedobílá, RAL 9002
lava, NCS S 7502-B
černá, RAL 9005



Mezidíl

šedobílá, RAL 9002
matně pochromováno
vulkán, NCS S 5502-G
lava, NCS S 7502-B
černá, RAL 9005



INFO-BOX

Různé materiály

Kombinace materiálů ABS (spodní a vrchní díl) a volitelný TPE (mezidíl) zajišťuje SOFT-CASE velmi pohodlnou schopnost uchycení.

Mezidíl je nabízen také ve stříbrné barvě. Jedná se o zušlechťující metalickou úpravu.

Propustnost infračerveného záření PMMA (Plexisklo®) zajišťuje u tohoto provedení co největší mobilitu.

Praktický mezidíl

Lehce k uchopení: Jednoduše mezi spodní a vrchní díl nasadit a pouzdro sešroubovat.



SOFT-CASE


SOFT-CASE

POUZDRO

SOFT-CASE	vnější rozměr v mm			baterie kryt	vybavení (rozměry v mm) max. rozměr fólie	ABS (UL 94 HB) šedobílá	ABS (UL 94 HB) lava	PMMA (Plexisklo®) černá
S*1	51	82	14	–	36,1 x 54,6	A 90 50 107	A 90 50 108	A 90 50 209
M	65	105	19	–	46,7 x 70,3	A 90 51 107	A 90 51 108	A 90 51 209
	65	105	19	2 x AAA	46,7 x 70,3	A 90 51 117	A 90 51 118	A 90 51 219
L	73	117	24	–	51,5 x 77,5	A 90 52 107	A 90 52 108	A 90 52 209
	73	117	24	2 x AA	51,5 x 77,5	A 90 52 117	A 90 52 118	A 90 52 219
	73	117	24	1 x 9 V (PP3)	51,5 x 77,5	A 90 52 127	A 90 52 128	A 90 52 229
XL	92	150	28	–	67,15 x 101,05	A 90 53 107	A 90 53 108	A 90 53 209
	92	150	28	4 x AA	67,15 x 101,05	A 90 53 117	A 90 53 118	A 90 53 219

PŘÍSLUŠENSTVÍ

položka	provedení / vybavení	objednací číslo			
		S	M	L	XL
① Mezidíl	ABS, šedobílá RAL 9002, pro 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL) více zástavbové hloubky	A 91 50 017	A 91 51 017	A 91 52 017	A 91 53 017
	ABS, lava NCS S 7502-02-B, pro 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL) více zástavbové hloubky	A 91 50 018	A 91 51 018	A 91 52 018	A 91 53 018
	ABS, matně pochromováno*2, pro 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL) více zástavbové hloubky	A 91 50 011	A 91 51 011	A 91 52 011	A 91 53 011
	PMMA (Plexisklo®), černá, pro 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL) více zástavbové hloubky	A 91 50 219	A 91 51 219	A 91 52 219	A 91 53 219
	TPE, vulkán NCS S 5502-G, pro 2 (S) / 3 (M, L) / 5 mm (XL) více zástavbové hloubky	A 91 50 118	A 91 51 118	A 91 52 118	A 91 53 118
② Sada bateriových kontaktů	poniklováno, pro 2 x 1,5 V mikro baterie (AAA)	–	A 91 51 010	–	–
	poniklováno, pro 2 / 4 x 1,5 V tužkové baterie (AA)	–	–	A 91 52 010	A 91 52 010
	pocínováno, pro 1 x 9 V ploché baterie (PP3)	–	–	A 91 74 006	–
③ Kombi-Klip *3	ABS, slouží jako klip např. za pásek nebo nástěnný držák, je vhodný pro S, M, L & XL, 1 komplet	A 91 52 047	A 91 52 048	A 91 52 049	
④ Úchyt	ABS, nutná mechanická úprava 2 montážních otvorů Ø 4,2 mm, vhodné pro S, M, L & XL, 1 komplet	A 91 52 057	A 91 52 058	A 91 52 059	
⑤ Úchytné oko	S/M/L	A 91 00 001			
	XL	A 91 00 002			



*1 Doporučený utahovací moment u provedení ABS bez mezidílu je max. 40 Ncm / s mezidílem 35 Ncm.

*2 Při montáži prosím dejte pozor na vodivý povrch.

*3 Dva montážní otvory Ø 4,2 jsou nutné. Montáž na délku nebo výšku (u velikosti S pouze na délku), při výměně baterií se klips snadno odepne.

objednací údaje páska na ruku / pásek na krk viz strana 104

NOVINKA