

G4956

Mini-DIN-Diodeneinbaubuchsen, 3- bis 8-polig

Technische Daten

Temperaturbereich: -25 ... +75 °C $\pm 2^\circ\text{C}$

Löttemperatur: max. 260 °C für 5 s $\pm 1\text{s}$

Materialangaben

Körper: PBT, UL 94V-0

Kontakte: Messing, versilbert

äußere Abschirmung: Eisen, versilbert

innere Abschirmung: Messing, vernickelt

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G 49 56


Mini-DIN-Diodeneinbaubuchsen

Artikel	Artikelbezeichnung
MDD3BB	Mini-DIN-Diodeneinbaubuchse 3pol
MDD4BB	Mini-DIN-Diodeneinbaubuchse 4pol
MDD5BB	Mini-DIN-Diodeneinbaubuchse 5pol
MDD6BB	Mini-DIN-Diodeneinbaubuchse 6pol
MDD7BB	Mini-DIN-Diodeneinbaubuchse 7pol
MDD8BB	Mini-DIN-Diodeneinbaubuchse 8pol


MDD_BB



MDD3BB



MDD4BB




MDD5BB



MDD6BB



MDD7BB



MDD8BB

