

C6610

Elektrolyt-Kondensatoren, axiale Anschlüsse, isoliert
gegurtet und lose

Serien: EBM, EGM

Nennspannung: 16 V DC



C 66 10

Elektrolyt-Kondensatoren axial 16V 20%

Artikel	Artikelbezeichnung
CEUF0470DA	Elko-ax-EBM 8x18 470/16 Gurt
CEUF1000DA	Elko-ax-EBM 10x25 1000/16 Gurt
CEUF2200DA-30	Elko-ax-EBM 12x30 2200/16
CEUF4700DA	Elko-ax-EGM 16x40 4700/16
CEUF10000DA	Elko-ax-EGM 21x40 10000/16

CEUF_DA



Technische Daten

CEUF_	C_N [μF]	U_N [V]	$\tan \delta$	R_{ESR} [Ω]	Z [Ω]	I_{eff} [mA]	Serie
0470DA	470	16	0,16	0,55	0,34	380	EBM
1000DA	1000	16	0,16	0,26	0,18	660	EBM
2200DA-30	2200	16	0,21	0,16	0,105	1100	EBM
4700DA	4700	16	0,21	0,08	0,05	1900	EGM
10000DA	10000	16	0,27	0,05	<0,05	2400	EGM

C_N = Nennkapazität, U_N = Nennspannung DC, $\tan \delta$ = Verlustfaktor (100 Hz, 20 °C), R_{ESR} = äquivalenter Serienwiderstand (100 Hz, 20 °C), Z = Scheinwiderstand (10 kHz, 20 °C), I_{eff} = zulässiger Wechselstrom (100 Hz, 85 °C)

Abmessungen, Lieferform



CEUF_	D [mm]	L [mm]	Ø d [mm]	A [mm]	C [mm]	Lieferform
0470DA	8,0	18	0,8	25	23	gegurtet
1000DA	10,0	25	0,8	30	23	gegurtet
2200DA-30	12,0	30	0,8	35	40 ⁻⁵	lose
4700DA	16,0	40	0,8	45	40 ⁻⁵	lose
10000DA	21,0	40	0,8	45	40 ⁻⁵	lose

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 25 Stück

gegurtete Ausführung: C = freie Drahtlänge



C.96

! = Neu im Programm, fett = reguläre Lagerartikel, # = Auslaufartikel