

G4710

Centronic-Stecker im Metallgehäuse
mit Kabelanschluß

G 47 10

Centronic-Stecker im Metallgehäuse

Artikel	Artikelbezeichnung
CSL24LK	Centronic-Stecker + Haube 24pol
CSL36LK	Centronic-Stecker + Haube 36pol
CSL50LK	Centronic-Stecker + Haube 50pol

CSL_LK

Technische Daten

Isolierkörper:	PBT + 30 % Glasfaser, UL94V-0
Kontaktmaterial:	Phosphorbronze
Kontaktauflage:	Gold über Nickel
Gehäuse:	Stahl, verzinkt
Betriebsstrom:	5A
Durchschlagfestigkeit (für 1 min.):	1200 V
Isolationswiderstand (bei 500 V), min:	1000 MΩ
Betriebstemperatur:	-55 ... +125 °C

Abmessungen

Type	Polzahl	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CSL24LK	24	46,8	40,0	22,0	Ø 11,8
CSL36LK	36	61,6	41,0	23,0	15,8 x 11,8
CSL50LK	50	76,7	44,0	25,0	19,0 x 11,8

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 5 Stück

