


FUSIBILI 5X20 GT

5X20 GT FUSES - FUSIBLES 5X20 GT



CARATTERISTICHE

Dimensioni
5x20 mm

Caratteristica
T= ritardati

Tensione
250 V

Capacità di rottura
H 1500 A

Corpo
ceramica + quarzo

Cod. omologazione
Bussmann S 505

Marchio di fabbrica
OMEGA BUSS

Nome riferimento
EN60127.2.3 - DIN 41660

CHARACTERISTICS

Dimensions
5x20 mm

Characteristic
T= time delay

Voltage
250 V

Breaking capacity
H 1500 A

Body
ceramic filled with sand

Approval code
Bussmann S 505

Trade mark
OMEGA BUSS

Standards
EN60127.2.3 - DIN 41660

CARACTERISTIQUES

Dimensions
5x20 mm

Caractéristique
T= temporisés

Tension
250 V

Pouvoir de coupure
H 1500 A

Corps
ceramique + quartz

Code d'homologation
Bussmann S 505

Marque de fabrication
OMEGA BUSS

Normes
EN60127.2.3 - DIN 41660

information
pag. 43



TEMPI DI FUSIONE

TIME CURRENT

TEMPS DE FUSION

Corrente nominale I _n rated current courant nominal	Corrente di prova		Test current		Courant d'essai			
	1,5xI _n min.	2,1xI _n max	2,75xI _n min.	max	4xI _n		10xI _n	
					min.	max	min.	max
100 mA - 800 mA	1 h	30 min.	25 ms	80 s	50 ms	5 s	5 ms	55 ms
1 A - 3,15 A	1 h	30 min.	1 ms	80 s	95 ms	5 s	10 ms	100 ms
4 A - 10 A	1 h	30 min.	1 ms	80 s	150 ms	5 s	20 ms	100 ms

corrente nom.
rated current
courant nom.

omologazioni
approvals
homologations

codice
code
code

caduta tensione mV
voltage drop
chute de tension mV

I² t
I² t
I² t



100 mA		GT520110	6000		1,30
125 mA		GT520112	4500		1,20
160 mA		GT520116	3800		1,00
200 mA		GT520120	3200		1,00
250 mA		GT520125	2700		1,00
315 mA		GT520131	2400		1,00
400 mA		GT520140	1900		1,00
500 mA		GT520150	360	0,14	0,80
630 mA		GT520163	—		0,80
800 mA		GT520180	280	0,46	0,80
1 A		GT520210	170	0,74	0,25
1,25 A		GT520212	150	1,6	0,25
1,6 A		GT520216	130	3,5	0,25
2 A		GT520220	110	7,6	0,25
2,5 A		GT520225	100	14	0,25
3,15 A		GT520231	90	27	0,25
4 A		GT520240	85	52	0,25
5 A		GT520250	80	98	0,25
6,3 A		GT520263	75	197	0,25
8 A		GT520280	75	311	0,31
10 A		GT520310	72	397	0,31
12,5 A		GT520312	200		0,36
16 A		GT520316	150		0,36
20 A		GT520320	150		0,45
25 A		GT520325	150		0,45

10/100 pz.
10/100 pcs
10/100 poses

pronta
in stock
en stock