

D7518

Sicherheits-Transformatoren, 2,8 VA, 230 V
unbedingt kurzschlußfest
Kern: EI30 / 18
Hersteller: Hahn Elektrobau



Elektrische Daten

Primärspannung (50/60 Hz): 230 V AC
Kernschnitt: EI30 / 18 mm
max. Leistung (T40/E)¹⁾: 2,8 VA
Leerlaufspannung (typisch): < 1,7 x U_{N sek.}
Temperaturbeständigkeit: T40/E
¹⁾ Zugelassene Maximalleistung unter Zugrundelegung der Temperaturbeständigkeitsklasse T40/E.

Abmessungen

B x T x H: 32,5 x 27,5 x 29,8 mm
Abstand zwischen Primär- und Sekundär-Lötstiften: 20 mm
Abstand zwischen 2 Lötstiften: 5 mm

Approbationen

0551, CEE-15

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 5 Stück
Andere Typen auf Anfrage ab 500 Stück lieferbar, Lieferzeit ca. 6 Wochen.

D7519

Sicherheits-Transformatoren, 2,8 VA, 220 V
unbedingt kurzschlußfest
Kern: EI30 / 18
Hersteller: Hahn Elektrobau



Elektrische Daten


Primärspannung (50/60 Hz): 220 V AC
Andere elektrische Daten, Abmessungen und Approbationen siehe Warengruppe D7518.

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 5 Stück
Andere Typen auf Anfrage ab 500 Stück lieferbar, Lieferzeit ca. 6 Wochen.

D 75 18	Transformator EI30 2,8VA 230V, vergossen
Artikel	Artikelbezeichnung
HTR4809-1	Trafo 2,8VA 230V 9V 311mA
HTR4812-1	Trafo 2,8VA 230V 12V 233mA
HTR4815-1	Trafo 2,8VA 230V 15V 187mA
HTR4809-2	Trafo 2,8VA 230V 2x 9V 2x156mA
HTR4812-2	Trafo 2,8VA 230V 2x12V 2x117mA

HTR48_



Abmessungen und Anschlußbelegung

auf die Stifte gesehen

1 - 5 primär
7 - 9 sekundär (eine Wicklung)
6 - 7 und 9 - 10 sekundär (zwei Wicklungen)

Stiftabstände

D 75 19	Transformator EI30 2,8VA 220V, vergossen
Artikel	Artikelbezeichnung
WL4808-1	Trafo 2,8VA 8V 350mA
WL4809-1	Trafo 2,8VA 9V 311mA
WL4812-1	Trafo 2,8VA 12V 233mA
WL4815-1	Trafo 2,8VA 15V 187mA
WL4806-2	Trafo 2,8VA 2x 6V 2x233mA
WL4809-2	Trafo 2,8VA 2x 9V 2x156mA
WL4812-2	Trafo 2,8VA 2x12V 2x117mA
WL4815-2	Trafo 2,8VA 2x15V 2x93mA
WL4818-2	Trafo 2,8VA 2x18V 2x78mA

WL48_

