

Einbau-Kaltgerätestecker

G3920

Einbau-Kaltgerätestecker
Einschraub- und Snap-In-Ausführung

Eigenschaften

- GSD3:** Einbaustecker, Längsflansch, Anschluß über Flachstecker 4,8 mm, Lochabstand 36 mm
- GSD0166:** Einbaustecker, Längsflansch, Anschluß über Flachstecker 6,3 mm, Lochabstand 40 mm
- GSD781:** Einbaustecker, Längsflansch, Anschluß über Flachstecker 4,8 mm, Lochabstand 40 mm

Technische Daten

- Polzahl: 2 + PE
- Dauerstrom: 10 A (UL, CSA: 15 A)
- Umgebungstemperatur: 65 °C
- Nennspannung: 250 V AC

Normen

Type	Richtlinien	Normblatt
GSD3	EN60320/IEC320	C14
GSD0166	EN60320/IEC320	
GSD781	EN60320/IEC320	

Approbationen

- GSD3:**         
- GSD0166:**       
- GSD781:**      

Hinweis

Geeignete Steckhülsen für Steckbreite 4,8 mm siehe Warengruppe G3153, geeignete Steckhülsen für Steckbreite 6,3 mm siehe Warengruppe G3156.




Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück





G 39 20 Einbau-Kaltgerätestecker

Artikel	Artikelbezeichnung
GSD3	Einbaustecker, La=36mm
GSD0166	Einbaustecker, La=40mm
GSD781	Einbaustecker, La=40mm
GSD0182	Einbaustecker, Snap-In
GSD1001	Einbaustecker, Printaufs. RM 9mm

GSD3



GSD0166



GSD781

