

## Snímače tlaku plynů



Typ	Skl. č.	MC	Popis
MPX2050DP	539-010	650,00	Tlakový senzor 0-50kPa +/-0,25% 0-80°C Motorola
MPX2050GP	539-017	650,00	Tlakový senzor 0-50kPa +/-0,25% 0-80°C, C344B Motorola
MPX4115A	539-009	700,00	Tlakový senzor 115kPa +/-1,5% C86 Motorola
E MPX4115AP	539-018	600,00	Tlakový senzor 115kPa +/-1,5% Case 867B Motorola
MPX4250DP	539-011	620,00	Tlakový senzor 0-250kPa +/-1,4% C867C Motorola
MPX5010DP	539-013	640,00	Tlakový senzor 0-10kPa +/-0,25% -40°C..+125°C Motorola
MPXH6115AC6U SMD	982-001	545,00	Tlakový senzor Int 115kPa +1,5% C13

## Senzory neelektrických veličin kombinované


Typ	Skl. č.	MC	Popis
F-TS01A	539-021	570,00	Dotykový senzor F-TCS01 (verze A, B, C - nejcitlivější) je unikátní zařízení pro spínání LED produktů
F-TS01B	539-022	570,00	Dotykový senzor F-TCS01 (verze A, B, C - nejcitlivější) je unikátní zařízení pro spínání LED produktů
F-TS01C	539-023	570,00	Dotykový senzor F-TS01 (verze A, B, C - nejcitlivější) je unikátní zařízení pro spínání svítidel, osazených LED diodami
E SHT11	539-025	420,00	Digitální teplotní a vlhkostní čidlo kalibrované od výrobce, pouzdro SIL 4 piny
E SHT15	539-026	480,00	Čidlo vlhkosti a teploty, pouzdro SMD 4 piny
E SHT71	539-016	1250,00	Digitální teplotní a vlhkostní čidlo kalibrované od výrobce, velmi malá spotřeba, pouzdro SIL 4 piny
E SHT75	539-012	1364,30	Digitální teplotní a vlhkostní čidlo kalibrované od výrobce, velmi malá spotřeba (20mW)

## Příslušenství k LED modulům

52W4B4



B-E14



Typ	Skl. číslo	MC	Popis
FHS-HEB1-LB01-H	624-236	110,00	Reflektor pro LED Luxeon Star Batwing „Elliptical Beam“ s držákem
FHS-HMB1-LB01-H	624-237	90,00	Reflektor pro LED Luxeon Star Batwing „Medium Beam“ s držákem
FHS-HNB1-LB01-H	624-238	92,00	Reflektor pro LED Luxeon Star Batwing „Narrow Beam“ s držákem
FHS-HWB1-LB01-H	624-239	99,00	Reflektor pro LED Luxeon Star Batwing „Wide Beam“ s držákem
FHS-LXHL-NX05	624-262	62,00	Kolimator pro LED Luxeon „10° Beam“
L-LXHL-12LL	624-289	29,00	Chladič pro výkonové LED moduly – rozměr 35 x 35 mm
L-LXHL-HPLE15	624-272	10,00	Čočka pro LED moduly COSMO HP (L-LXHL-HPxx). Symetrická, vyz. úhel 15 stupňů
L-LXHL-HPLE30	624-273	15,00	Čočka pro LED moduly COSMO HP (L-LXHL-HPxx). Symetrická, vyz. úhel 30 stupňů
L-LXHL-HPLE30-I	624-284	15,00	Nasazovací čočka pro LED moduly COSMO řady HP (L-LXHL-HPxx), symetrická, vyzářovací úhel 30 stupňů
L-LXHL-HPLE60	624-274	15,00	Čočka pro LED moduly COSMO HP (L-LXHL-HPxx). Symetrická, vyz. úhel 60 stupňů
L-MLB1015CLIP	624-269	7,50	Šroubovací či samolepicí klip pro snadnou montáž lišty L-MLB1015
E L-ACULED LHS-AL25-L32	624-337	79,00	Optika – příslušenství k LED modulům ACULED PerkinElmer, úhel 32°
L-ACULED LHS-AL25-L22	624-336	80,00	Optika – příslušenství k LED modulům Aculed PerkinElmer, úhel 22°
F-LED RGB DRIVER	759-465	600,00	Řídicí jednotka pro RGB LED diody a moduly, 10 světelných efektů, napájení anody +12V DC, vstupní napětí 5V DC..24V DC, max. proud 12A

## LED 10 mm se závitem

Typ	Skl. číslo	MC	vlnová délka	barva a typ	Iv	při If	Vřtyp	vzř. úhel	pouzdro
L-E14 12VG	512-912	83,50	502 nm	zelená, závít	2500 mcd	30 mA	3,6 V	20°	B-E14
L-E14 12VR	512-910	21,90	660 nm	červená, závít	1500 mcd	30 mA	2,0 V	20°	B-E14

Navštivte náš e-shop na adrese [www.gme.cz](http://www.gme.cz), kde najdete náš kompletní sortiment a rovněž aktuální ceny.