

## G4417

D-Sub-Gehäuse mit gerader Kabeleinführung,  
einteilig, aus Polycarbonat, ohne Sicherungsschrauben

### Abmessungen

| Polzahl | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 9       | 30,9 | 25,0 | 25,4 | 12,7 | 14,3 | 7,1  | -    | 7,1  |
| 15      | 39,3 | 33,3 | 25,4 | 12,7 | 14,3 | 9,1  | -    | 9,1  |
| 25      | 53,2 | 47,0 | 31,7 | 12,7 | 14,3 | -    | 12,5 | 9,1  |
| 37      | 69,4 | 63,5 | 38,1 | 12,7 | 14,3 | -    | 17,6 | 9,1  |
| 50      | 67,1 | 61,1 | 38,1 | 15,5 | 17,0 | -    | 18,6 | 11,9 |

### Hinweis

D-Sub-Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung siehe Warengruppe  
G4418.

### Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 10 Stück

Lieferumfang: Gehäuse mit zwei selbstschneidenden Blechschrauben  
Ø 2,9 mm und Klemmschraube für Kabel (Madenschraube)

## G 44 17

## D-Sub-Gehäuse einteilig gerader Kabeleingang

| Artikel | Artikelbezeichnung               |
|---------|----------------------------------|
| CG9G    | D-Sub-Geh. 9pol gerader K'eing.  |
| CG15G   | D-Sub-Geh. 15pol gerader K'eing. |
| CG25G   | D-Sub-Geh. 25pol gerader K'eing. |
| CG37G   | D-Sub-Geh. 37pol gerader K'eing. |
| CG50G   | D-Sub-Geh. 50pol gerader K'eing. |

### CG\_G

